

Olajfaló hidrofób duzzasztott PERLIT

Ásványi eredetű olajszelektív olaj- és folyadékfelszívó termék

PKHA Termék:

A hidrofób perlit **PKH** egy felületkezelt természetes üvegásványi kőzet, amely a mikropórusainak köszönhetően rendkívüli olaj és folyadék felvételre képes. A perlit hidrofóbizálása a termék folyadék felszívó képességét olajszelektívvé teszi, így az olajos-vizes közegből elsősorban az olajat veszi fel, amit hosszabb idő után sem ad le a víznek. Az olajos szennyeződéssel telített anyagot a vízfelszínről lekanalazással lehet eltávolítani. Az olajat, veszélyes olajos folyadékot gyorsan megbízhatóan felszívja és biztonságosan magában is tartja.

Olajleválasztó műtárgyak szűrőbetéteként is kiválóan alkalmazható. A **PKH** perlit a telítődésig folyamatosan szívóképes! A hidrofób perlit **PKH**, az élő szervezetre nem jelent semmilyen veszélyt, szerves anyagot nem tartalmaz. A szennyezett perlitből az olaj kipréselhető, illetve kiégethető. Az elhasznált perlit kezelését, megsemmisítését, valamint a használata során viselendő védőfelszerelést a felitatott veszélyes anyag tulajdonságai határozzák meg! A kiporzás miatt porálc használata javasolt, tip. 2FFP. Minőségét korlátlan ideig megőrzi.

Műszaki adatok:

- ❑ Kémiai összetétel: SiO₂ 68,0-75,0 %, Al₂O₃ 10,0-12,0%, K₂O 3,2-4,5% , Na₂O 2,8-4,5% valamint: Fe₂O₃, CaO, MgO
 - ❑ Szemcse méret: **0,0 - 2,0 mm**
 - ❑ Halom sűrűség: **70-100 g/l**
 - ❑ Kémhatás: semleges
 - ❑ Felszívó képesség: tömeg %
felszív
- | | | |
|--------------------|------------------|---------------|
| Híg emulzió: 480 % | 1 kg PKH felszív | 1 PE zsák PKH |
| Víz: max. 5-7 % | 4,8kg | 38,0 kg |
| | 0,06 kg | 0,48 kg |
- ❑ Csomagolás: 100 l-es PE zsákban, tartálykocsiban ömlesztve
 - ❑ Tárolás: fedett száraz helyen.

Felhasználási terület: szabadban és zárt térben egyaránt használható benzinkutak, gépműhelyek, garázsok szilárd téburkolatain, beton és aszfalt utakon, gépkocsik raktér felületein, díszítő és egyéb tagoltfelületű burkolaton. Vízfelületeken úszó vagy vízben elkeveredett olajos szennyeződések eltávolítására, ipari létesítmények szennyvizének szűrésére, kondenzvizek olajtartalmának leválasztására. Építőiparban hőszigetelő könnyű töltőanyagként.

ANZO Perlit Kft

Központ: 3525-Miskolc, Szivárvány u. 2.
Perlitgyár: 2316-Tököl, Ráckevei út 10.

www.anzokft.hu e-mail: vesztoi@anzokft.hu
+36 30 370 6136 T/F: +36 46 320 910
+36 30 9251 450

Tulajdonságok:

- Vízaszító, olajszelektív**
- Seperhető, vízfelületről lekanalazható
- Préselhető, kiégethető
- Természetes ásványi anyag
- Kiváló folyadék felvevő tulajdonságú
- A telítődésig folyamatosan szívóképes
- Korlátlan ideig eltartható
- Nem igényel speciális tárolást
- a csomagolás megsérülése nincs hatással a termék minőségére
- levegővel hosszú távon is érintkezhet
- Könnyen mozgatható
- Magyar termék

Felhasználás:Olajos, veszélyes anyag eltávolítása nedves, szilárd felületről:

A szennyezett felületre szórunk **deciliterenként 60 g PKH-t** 1 perc után seperjük össze, majd ismételjük meg a szórást deciliterenként **25 g-al**, és ha szükséges szórunk még a felületre **25 g PKH-t** a felitatandó folyadék minden dl - re számítva. Amennyiben a felület nem vizes, úgy használjon kezeletlen duzzasztott perlitet vagy egyéb nem hidrofóbizált olajfelszívót.

Olajos szennyező anyag eltávolítás élővíz felületről :

Merülő falakkal elhatároljuk az úszó szennyeződést, majd a fajtájának és mennyiségének megfelelő PKH olajfaló perlitet szórunk rá. A **PKH** perlit azonnal elkezd felszívni a vízfelületről a szennyező anyagot. Sűrű és nagy tömegű szennyeződés esetén enyhe mechanikai keverést alkalmazunk a vízfelszínen, így segítve a perlit és a szennyeződés felületi érintkezését. A veszélyes anyaggal átítatott perlit úszó merülő falakkal partközelségbe húzható, és a felületről lekanalazható, lehalászható.

Vízben emulgálódott olajos szennyezés valamint a víznél nehezebb veszélyes anyag eltávolítása élővizekből:

A hidrofóbizált duzzasztott perlitet képesek a vízből ezekben az esetekben is kivonni a szennyeződést. A leghatékonyabb eljárás, ha a perlitet szűrőkosarakba töltjük, és a vízfolyást műtárgy segítségével, ezen keresztül vezetjük át. Erre a célra a **PKH** és a **PNH** típusok a megfelelőek. Ezeket a műtárgyakat még jóval a befogadó előtt, a szennyeződés keletkezési helyén, pl: autóutak, üzemek, stb. kell megépíteni. Védekezéskor alapelv, hogy a hidrofób duzzasztott perlitet a vízfelszín alatt úszó szennyeződéshez mechanikai úton kell eljuttatni. A perlit az eltávolítandó anyagot magába szívja, és azzal a felszínre emelkedik, ahol a már ismert módon kiemelhető.

ANZO Perlit Kft

Központ: 3525-Miskolc, Szivárvány u. 2.
Perlitgyár: 2316-Tököl, Ráckevei út 10.

www.anzokft.hu e-mail: vesztoi@anzokft.hu

+36 30 370 6136 T/F: +36 46 320 910

+36 30 9251 450