

1. A termék típusa: ANZO hidrofób duzzasztott perlit PdH

(A termék egyedi azonosító kódja.)

2. Típuszám: EPH EN 14316-1-LD 90 - PS(0,125-3,0) WR220 további azonosító adatok a minőségi bizonyítványon
(Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően.)

3. Rendeltetés: Feltöltéses rendszerű hőszigetelő anyag. Különleges minőségű habarcsok adalékanyaga. Olaj és egyéb folyadékok felitatása vízfelületekről, vízben emulgált veszélyes anyagok kiszűrése. Szűrési segédanyag.

(Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban)

4. Gyártó neve: ANZO PERLIT Építőanyaggyártó KFT

H-3525 Miskolc, Szivárvány u. 2.

Tel: +3630 9251450

Fax: +3646 320910

www.anzokft.hu

(bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően.)

5. Képviselő (forgalmazó) neve: ANZO PERLIT KFT

H-3525 Miskolc, Szivárvány u. 2.

Tel: +3630 9251450

Vésztői Zoltán, ügyvezető

(Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:)

6. Tanúsítási rendszer: 4 rendszer

(Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:)

7. Bejelentett szervezet (hEN): SZIKKTI Labor Szilikátkémiai Anyagvizsgáló-Kutató Kft.

H-1034 Budapest, Bécsi út 122-124. NAT-1259/2011

(Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén)

8. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonság	Teljesítmény	jelölés	Vizsgálati szabvány
Tűzvédelmi osztály	A1		MSZ EN 13501-1:2007
Páraáteresztés (μ)	3		MSZ EN 14316-1:2004
Hővezetési tényező (λ_d) W/(mK)	0,032		MSZ EN 12667:2001
Hővezetési ellenállás (R_d) m^2K/W	1,56 (d=5cm)		MSZ EN 12667:2001
Laza halmazsűrűség Kg/m^3	90 \pm 15%	LD 90	MSZ EN 1097-3:2000
Szemcseméret mm	0-3,0	PS(0,125-3,0)	MSZ EN 933-10:2012
Vízszívó képesség	226 ml	WR 220	MSZ EN 14316-1:2004

9. Nyilatkozat: Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 8. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítményeknek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

Vésztői Zoltán s.k.

Ügyvezető

Miskolc, 2023.február 02.